

RICOH
imagine. change.

Barevná multifunkční zařízení

MP C3003
MP C3503

Kopírka Tiskárna Fax Skener



30/35
str./min.

1200
dpi

SRA3
formát

52-300
g/m²

Tisk
z mobilu
i tabletu

Perfektní tisk i z mobilu nebo tabletu



Multifunkční zařízení MPC3003/3503 přináší nejvyšší možnou kvalitu obrazu ve své třídě. Ostré detaily a působivé barvy má na svědomí nové složení PxP tonerů, které umožňují rozlišení až 1200x1200dpi a nabízí zvětšený gamut. O stabilní kvalitě obrazu se v průběhu celé tiskové úlohy stará nově vyvinutá automatická kalibrace.

Zařízení je také připraveno pro tisk z mobilů či tabletů. K tomu slouží Wifi připojení, které si rozumí se systémy Android i produkty Apple. Samozřejmostí je tisk z USB či SD karty.



Rychlý tisk šetří čas

Vysokou rychlost těchto zařízení oceníte zejména u menších úloh. První černobílý výtisk máte v ruce za 5 sekund, barevný pak za méně než 8 sekund. Díky inovované technologii je celé zařízení připraveno k tisku během 20 sekund po zapnutí. Z úsporného režimu mu stačí k probuzení dokonce necelých 6 sekund.



Tisk na celou A3

Už se nemusíte omezovat velikostí a gramáží papíru. Potiskněte klidně celou plochu A3. Podpora formátu SRA3 (320 x 450 mm) totiž zajistí plně potištěnou plochu A3 včetně ořezových značek až do gramáže 300 g/m². To vše ze standardních zásobníků papíru, do kterých můžete bez obav vložit i malé obálky.



Dokončování dle vaší fantazie

Nový interní finišer je chytře umístěn tak, že pro něj není potřeba žádný dodatečný prostor. K tomu sešívá či děruje papír stejně jako výkonné externí finišery. Ty navíc nabízejí maximální kapacitu až 1000 listů, včetně tvorby brožur. Profesionalitu doplňuje předozadní registrace a volitelně i Adobe PostScript a EFI Fiery kontroler poslední generace. Díky kombinovanému tisku můžete rovnou vytvořit finální dokument z několika souborů, aniž by bylo nutné je následně skládat.





Skenování a archivace bez hranic

Rychlost skenování (až 80 str./min.) a inteligentní komprimace zajišťují komfortní obsluhu a optimální velikost souborů. Celý proces skenování navíc probíhá v úsporném režimu, což kromě energie šetří i opotřebitelné části celého zařízení.

Skenování může být dle konfigurace doplněno o OCR modul pro rozpoznání textu a vytvoření elektronických dokumentů, ve kterých lze pohodlně vyhledávat.



Bezpečnost s chytrými funkcemi

Ověření uživatelů nebo šifrování pevného disku předchází zneužití vašich dat. Důvěrný tisk zajistí, že ze zařízení nevyjede žádný výtisk, dokud na něm uživatel nezadá své heslo. Nově lze vzdáleně sledovat stav displeje zařízení přímo na počítači, včetně kompletního přehledu čerpání kreditů jednotlivých uživatelů.




Úspora energie a tichý chod

Společnost RICOH klade u svých zařízení velký důraz na snižování energetické zátěže. Multifunkční zařízení MPC3003/3053 to dokazují až o 70 % nižší spotřebou energie (dle normy TEC) než je v této třídě obvyklé. S tím také souvisí minimální hlučnost, která při tisku nepřekročí 60 dB, a v režimu spánku klesne na téměř neslyšitelných 10 dB. Navíc jsou zařízení vybavena časovačem, který je umí po pracovní době úplně vypnout.

Konfigurace zařízení



Vnitřní posuvný zásobník SH3070



Boční odkladač



Finišer SR3130
500 listů/50 listů šití



Přemostění BU3070



Finišer brožur SR3150

1000 listů
50 listů šití
15 listů brožura



Finišer SR3140

1000 listů
50 listů šití



Boční zásobník papíru RT3030

1 x 1500 listů



Zásobník papíru PB3160

2 x 550 listů



Zásobník papíru PB3150

1 x 550 listů
Pojízdný podstavec (volitelné)




Stolek TB3020




Velkokapacitní tandemový zásobník papíru PB3170

2 x 1000 listů



Přehled rozměrů




Sestava SH3070 PB3160




Sestava BU3070 + SR3150 PB3160 + RT3030



Sestava SR3130 PB3160



Sestava SR3130 + PU3040 PB3160



Sestava PB3150 Pojízdný vozík

MP C3003/MP C3503

HLAVNÍ SPECIFIKACE

OBEČNÉ

Technologie:	Barevné laserové zařízení
Rychlost výstupu:	Plnobarevně 30/35 str./min. Černobíle 30/35 str./min.
Čas zahřívání:	19 sek.
Čas prvního výtisku:	Plnobarevně 7,1 sek. Černobíle 4,6 sek.
Paměť:	Std. 1,5 GB Max. 2 GB
HDD:	250 GB
Rozměry (š x h x v):	587 x 685 x 913 mm
Hmotnost:	93,2 kg
Napájení:	220-240 V, 50/60 Hz
Příkon:	Max. 1700 W Pohotovostní režim 64 W Režim spánku 0,59 W
TEC (typická týdenní spotř.):	1,175 / 1,340 kWh

KOPÍRKA

Počet kopií:	Max. 999
Rozlišení:	600 dpi
Zoom:	25 - 400 % (po 1 %)

TISKÁRNA

Tiskové ovladače:	Standard PCL5c, PCL6, XPS, Přímý tisk PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF) Volitelně Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PictBridge
Tiskové rozlišení:	Max. 1200 x 1200 dpi
Rozhraní:	Standard: USB 2.0, SD slot, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Volitelně: Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Síťové protokoly:	Standard: TCP/IP (IPv4, IPv6) Volitelně: IPX/SPX
Prostředí Windows®:	Windows® XP, Vista, 7, 8, Windows® Server 2003, 2008, 2008R2, 2012
Prostředí Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.5 a novější
Prostředí UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Prostředí Novell® Netware®:	v6.5
Prostředí SAP® R/3®:	SAP® R/3®

SKENER

Rychlost skenování:	Plnobarevně: Max. 80 orig./min. Černobíle: Max. 80 orig./min.
Rozlišení:	Max. 1200 dpi
Formát originálu:	A3, A4, A5, B4, B5
Ovladače:	Network TWAIN
Skenování do e-mailu:	SMT, POP, IMAP4
Skenování do složky:	SMB, FTP, NCP
Funkce skenování:	Do e-mailu (SMT, POP3, IMAP4) Do složky (SMB, FTP, URL, NCP volitelně) Na USB/SD

FAX

Okruh (Circuit):	PSTN, PBX
Kompatibilita:	ITU-T (CCITT) G3
Rozlišení:	Standard: 8x3,85 řádků/mm, 200x100 dpi, 8x7,7 řádků/mm, 200x200 dpi Volitelně: 8x15,4 řádků/mm, 400x400 dpi, 16x15,4 řádků/mm, 400x400 dpi
Rychlost přenosu:	G3: 2 sek.
Modem:	Max. 33,6 Kbps
Paměť:	Std. 4 MB Max. 28 MB

PAPÍR

Doporučené formáty:	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 SRA3 (volitelně)
Vstupní kapacita:	Max. 4700 listů
Výstupní kapacita:	Max. 1625 listů
Gramáž papíru:	52-300 g/m ²

SOFTWARE

Standard:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Volitelně:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP, Remote Communication Gate S Pro

Ohledně dostupnosti výše uvedených modelů, příslušenství a softwaru, kontaktujte místního prodejce Ricoh.



Certifikace ISO9001:2000
Certifikace ISO14001

Všechny značky a názvy produktů jsou obchodními značkami jejich právoplatných vlastníků.

Specifikace a vzhled produktu jsou předmětem změny bez předchozího upozornění. Barva skutečného produktu se může lišit od vyobrazení v prospektu. Obrázky nejsou přesnými fotografiemi a některé detaily mohou být odlišné.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Všechna práva vyhrazena. Obsah a rozvržení tohoto prospektu není možné měnit, upravovat a kopírovat a ani jej vkládat do jiných dokumentů bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ricoh Europe PLC.

www.ricoh.cz

RICOH

Impromat - oficiální obchodní a servisní zástupce
firmy RICOH v ČR a SR